

EQUIPO MULTIFUNCIÓN KYORITSU K-6010A



- Pantalla de 3 ½ dígs.
- Capaz de realizar 5 funciones en un solo instrumento.
Medidas de:
- Continuidad: 20Ω y 200Ω (con 200mA).
- Aislamiento : 500V con intensidad de 1mA.
- Impedancia de bucle : 20Ω / 2000Ω (a 220V).
- Prueba de diferenciales: 10/30/100/300/500mA.
- Medidas de tensión CA :100–250V.
- Además : LEDs de conexionado correcto, protección de sobre temperatura, selector de ángulo de fase, auto apagado, indica tensión de suministro, auto rango y bloqueo automático de lectura.

Descripción

Cumple normas : CEI61010-1 CAT III 300V y IP50, CEI529. CEI 61557-2/-3/-4.

Alimentación: 8 pilas 1.5V (R6 ó LR6)

Dimensiones: 175 x 115 x 86 mm. Peso: 780 gr.

Incluye: Cable de red, juego de puntas de conexión (rojo, negro y verde) dentro de estuche, baterías y fusible, correa de transporte e instrucciones en castellano.



Sta. Virgilia 29 Local.1A 28033 Madrid
Tfno.: 91 764 21 00 Fax.: 91 764 21 32
www.guemisa.com Email.:info@guemisa.com