



SENSORES PARA LÍQUIDOS

Interruptores de flotador

	INCM	INCR	INHg PP	INMR ECO	INMR INOX
Función	Control máximo o mínimo. Reducidas dimensiones.	Control máximo o mínimo. Reducidas dimensiones. Ecológico.	Control máximo o mínimo. Aguas sucias, residuales, calcáreas.	Control máximo o mínimo. Aguas sucias, residuales. Ecológico.	Control máximo o mínimo. Productos químicos y líquidos con temperatura.
Salida	Interruptor de mercurio. 4 A / 250 VCA	Contacto reed 1,5 A / 230 VCA	Interruptor de mercurio 6 A / 380 VCA	Microrruptor SPDT 10 A / 250 VCA	Microrruptor SPDT 10 A / 250 VCA
Temperatura (°C)	+60	+60	+60	+60	+100
Presión (kg/cm²)	1	1	6	6	6
Densidad (g/cm³)	0,9	0,9	0,8..1,20	0,9..1,10	0,4
Material del cuerpo	Polietileno (naranja)	Polietileno (naranja)	PP (gris)	PP (verde)	Inox AISI316
Material del prensaestopa	Polietileno (naranja)	Polietileno (verde o blanco)	EPDM	EPDM	Inox AISI316
Cable	PVC - 3 x 0,75 mm ²	PVC - 3 x 0,75 mm ²	PVC - 3 x 0,75 mm ²	PVC - 3 x 0,75 mm ²	Silicona - 3 x 1,5 mm ²
Longitud cable (m)	2-5-10	2-5-10	6. Opcional 10-15-20-30	6. Opcional 10-15-20-30	3. Opcional 6-10-18
Protección	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68
Peso sin cable (gr)	50	40	975	1.025	320
Dimensiones (mm)	Ø 28 x 150	Ø 28 x 150	Ø 103 x 163	Ø 103 x 163	Ø 90 x 140

Interruptores de flotador

	INME	INMR	INMR Hyp	SG
Función	Control máximo y mínimo. Económico. Aguas limpias y residuales sin formación de cortezas.	Control máximo y mínimo. Aguas limpias y residuales sin formación de cortezas.	Control máximo o mínimo. Productos químicos o agresivos. Versión ATEX certificada.	Soporte guiado para interruptores de flotador. Fabricado en PVC o Inox. Adaptable a cualquier modelo.
Salida	Microrruptor SPDT 10 A / 250 VCA	Microrruptor SPDT 15 A / 250 VCA	Microrruptor SPDT 10 A / 220 VCA	
Temperatura (°C)	+60	+60	+95	
Presión (kg/cm²)	5	4	5,5	
Densidad (g/cm³)	0,51	0,8	0,8..1,1	
Material del cuerpo	PP (rojo / negro)	Poliestireno antichoque	Hypalón	
Material del contrapeso	PP (negro)	Inox AISI303	Resina cargada	
Cable	PVC - 3 x 1 mm ²	PVC - 3 x 1 mm ²	Hypalón - 3 x 1 mm ²	
Longitud cable (m)	2. Opcional 10	2. Opc. 5-10-15-20-25-30	5. Opcional 10	
Protección	IP68	IP67	IP68	
Peso sin cable (gr)	138. Contrapeso: 224	176. Contrapeso: 345	330. Contrapeso: 290	
Dimensiones (mm)	135 x 81 x 52	Ø 65 x 140	Ø 92 x 180	Hasta 3000

Estas características dependen del interruptor elegido

